

Per maggiori informazioni Tel +39 030 3583367 mail info@carrelli.it carrelli.it S.r.l. Via Padania, 44 25020 Castel Mella -BS-PIVA 02654570981



Transpallet manuale kg 2500 Pramac GS 1150 x 525 mm rullo singolo

Immagini prodotto



Descrizione

Il transpallet manuale è la soluzione per utilizzo intensivo e professionale con capacità di alzata di Kg 2500. Realizzato in italia dalla Pramac, azienda produttrice riconosciuta per affidabilità e qualità dei propri prodotti in Italia e nel mondo, il transpallet è costruito in acciaio trattato con una prima operazione di condizionamento e sgrassamento del metallo e successiva verniciatura a polveri in forno a 250° per consentire alle resine di indurirsi e garantire massima resistenza agli urti, all'usura ed agli agenti atmosferici.

Il modello GS rappresenta il transpalllet manuale standard per eccellenza, compatto e leggero, prodotto con uno storico

ventennale che garantisce l'affidabilità di un prodotto italiano ad un prezzo competitivo. Il transpallet manuale è lo strumento per la movimentazione dei pallet e contenitori in magazzino, nei reparti spedizione e negli automezzi, per agevolare il lavoro dei corrieri nelle consegna con sponda idraulica.

La pompa in ghisa monoblocco è resistente ed affidabile, tornita con macchina a controllo per conferirle la massima precisione è composta dalla valvola di abbassamento ON OFF e dalla valvola di sicurezza che impedisce i sovraccarichi intervenendo e bloccando le forche quando la pressione nel circuito idraulico supera il valore di taratura impostato.

Il transpallet manuale è fornito con ruote anteriori in nylon poliuretano e rulli in nylon, maniglione direzionale con un'unica leva di selezione abbassamento, sollevamento e folle. Infine, è disponibile con 2 rulli, comoda soluzione per inforcare i bancali da entrambi e lati, oppure 4

1	GENERALI			
1.1	PROPULSIONE			MANUALE
1.2	SISTEMA DI GUIDA			ACCOMPAGNAMENTO
1.3	PORTATA	Q	kg	2500
1.4	BARICENTRO	С	mm	600
1.5	DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA	Х	mm	932
1.6	PASSO	у	mm	1192
2	PESI			
2.1	MASSA IN SERVIZIO		kg	61
2.2	CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE		kg	738/1823-1825
2.3	CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE		kg	42/ 19 -21
3	TELAIO / RUOTE			
3.1	GOMMATURA			Ruote poliuretano / rullo nylon
3.2	DIMENSIONI RUOTE DIREZIONALI (ø X larghezza)		mm	200x45
3.3	DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza)			82x82
3.4	NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE			2/2
3.5	CARREGGIATA ANTERIORE	b ₁₀	mm	155
3.6	CARREGGIATE POSTERIORE	b ₁₁	mm	375
4	DIMENSIONI			
4.4	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	h ₃	mm	115
4.9	ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX	h ₁₄	mm	710/1185
4.15	ALTEZZA FORCHE ABBASSATE	h ₁₃	mm	85
4.19	LUNGHEZZA TOTALE	I ₁	mm	1550
4.20	LUNGHEZZA UNITA' MOTRICE	I_2	mm	400
4.21	LARGHEZZA TOTALE	b ₁	mm	525
4.22	DIMENSIONI FORCHE	s/e/l	mm	55/150/1150
4.25	LARGHEZZA FORCHE	b ₅	mm	525
4.32	LUCE LIBERA A META' PASSO	m ₂	mm	30
4.34	CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE	A_{st}	mm	2048

4.35 RAGGIO DI VOLTA W_a mm 1367

5 PRESTAZIONI

5.2 VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO, CON /SENZA CARICO Nr pompate 12/12

5.3 VELOCITA' DI DISCESA, CON/SENZA CARICO m/s 0.06 / 0.02

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì			
Portata Dichiarata	2500			
Paese di Produzione	Italia			
Colore	Verde Pramac RAL RAL 1108070 #cad334			
Certificazione	CE			
Garanzia	1 Anno			
Consegna	30 Giorni			

Breve Descrizione

Transpallet forche standard 2.500 Kg